SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA STERILIZZATORI A RAGGI UV-C

mod. 75 m^3 cod. 1075096

Caratteristiche descrittive

Sterilizzatore a lampada UV-C, in grado di produrre radiazioni con una lunghezza d'onda di 253,7 nm ad azione battericida: tale radiazione neutralizza batteri, virus e altri organismi ed impedisce loro di riprodursi.
Lo sterilizzatore UV-C mod. 75 m^3 fornisce acqua pulita, fresca e chiara in modo efficiente e rispettoso dell'ambiente.
L'acqua va fatta circolare attraverso la macchina UV-C mediante l'uso di una pompa di circolazione(non in dotazione).
Il mod. 75 m^3 è dotato di un regolatore elettronico ad alta frequenza. Questa auto-regolatore assorbe fluttuazioni di corrente e protegge così la lampada.
Il dispositivo è dotato inoltre di timer integrato che consente di monitorare l'ammontare delle ore d'utilizzo, consentendo di vedere esattamente quando la lampada deve essere sostituita.

Inoltre, l'interno in acciaio inossidabile riflette le radiazioni UV-C, aumentando così l'efficienza fino al 35%.

Specifiche tecniche

Lampada	75 Watt
UV-C (W)	25 Watt
UV-C (%) dopo 9.000 h	80%
Dimensioni piscina (L.)	75.000 L
Max. flusso	25.000 l/h
Max. pressione	3 bar
Connessioni	Ø63mm
Lunghezza	100cm
Vita utile lampada	11000 h nominali

Note

- C.P.A. srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigneti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dalla presente scheda tecnico-informativa.
- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche migliorative del prodotto in oggetto al presente documento.

C.P.A. srl
Borgata Molino, 30 - 12060 VERDUNO (CN)
Tel. 0172.470429 - Fax 0172.470884
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA STERILIZZATORI A RAGGI UV-C

mod. 150 m^3 cod. 1075097

Caratteristiche descrittive

Sterilizzatore a lampada UV-C, in grado di produrre radiazioni con una lunghezza d'onda di 253,7 nm ad azione battericida: tale radiazione neutralizza batteri, virus e altri organismi ed impedisce loro di riprodursi.
Lo sterilizzatore UV-C mod. 150 m^3 fornisce acqua pulita, fresca e chiara in modo efficiente e rispettoso dell'ambiente.
L'acqua va fatta circolare attraverso la macchina UV-C mediante l'uso di una pompa di circolazione(non in dotazione).
Il mod. 150 m^3 non risente delle fluttuazioni della temperatura dell'acqua, producendo un radiazione UV-C constante con potenza pari a 50 W.

Inoltre, l'interno in acciaio inossidabile riflette le radiazioni UV-C, aumentando così l'efficienza fino al 35%.

Specifiche tecniche

Lampada	130 Watt
UV-C (W)	50 Watt
UV-C (%) dopo 9.000 h	80%
Dimensioni piscina (L.)	150.000 L
Max. flusso	30.000 l/h
Max. pressione	3 bar
Connessioni	Ø63mm
Lunghezza	100cm
Vita utile lampada	12000 h nominali

Note

- C.P.A. srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigneti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dalla presente scheda tecnico-informativa.
- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche migliorative del prodotto in oggetto al presente documento.

C.P.A. srl
Borgata Molino, 30 - 12060 VERDUNO (CN)
Tel. 0172.470429 - Fax 0172.470884
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it