ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

C.P.A. S.R.L.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

C.P.A. srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

Χειμερινό κάλυμμα για πισίνα. Συνθετική γεωμεμβράνη σε πράσινο / μαύρο από ενισχυμένο πολυαιθυλένιο (διατίθεται επίσης σε μπλε χρώμα 240 g / m3), παράγεται με επίστρωση πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας και στις δύο πλευρές και ενισχύεται με εσωτερική ενίσχυση σε ύφασμα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Διατίθεται για επιφάνεια 210 g / m3 ή 240 g / m3.
Δεξαμενές – σωληνοειδή κατασκευασμένα με ερμητική βαλβίδα και συσκευασμένα σε ενισχυμένο ύφασμα PVC.

.

Τεχνικά χαρακτηριστικά χειμερινού καλύμματος με σωλήνες και δακτύλιους 210 g/m³

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ
Βάρος επιφάνειας	210 [g/m²]	DIN 53352
Πάχος	0,3 [mm]	--
αντοχή σε εφελκυσμό [L]	1250 N/50 mm	DIN 53857
αντοχή σε εφελκυσμό [T]	1000 N/50 mm	DIN 53857
Αντοχή στο σκίσιμο [L]	150 N	DIN 53356
Αντοχή στο σκίσιμο [T]	150 N	DIN 53356
Αντοχή σε στατική διάτρηση	2,50 [kN]	UNI EN ISO 12236
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία	ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 5	DIN 54004
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30°<T°C<70°	--

Τεχνικά χαρακτηριστικά χειμερινού καλύμματος με σωλήνες και δακτύλιους 240 g/m³

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ
Βάρος επιφάνειας	240 [g/m²]	UNI EN 1849-2
Πάχος	0,4 [mm]	UNI EN 1849-2
αντοχή σε εφελκυσμό [L]	21 [kN/m²]	UNI EN ISO 1421
αντοχή σε εφελκυσμό [T]	20 [kN/m²]	UNI EN ISO 1421
Αντοχή σε στατική διάτρηση	2,72 [kN]	UNI EN ISO 12236
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία	Σταθεροποιήθηκε στο 5%	--
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30°<T°C<70°	--
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες	Αλλαγές στην αντοχή εφελκυσμού και στην επιμήκυνση εφελκυσμού <25%	UNI EN 12224
Αντοχή στην οξείδωση	Μεταβολή στην τελική αντοχή εφελκυσμού και επιμήκυνση εφελκυσμού <25%	UNI EN 14575

Κωδικός	Περιγραφή
1060020	Χειμερινό κάλυμμα 210 ορθογώνιου σχήματος με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι
1060070	Χειμερινό κάλυμμα 210 ορθογώνιοου χήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενες
1060071	Χειμερινό κάλυμμα 210 ορθογώνιο σχήματος με σκάλα με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι
1060072	Χειμερινό κάλυμμα 210 ορθογώνιου σχήματος με σκάλα και λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενες
1060073	Χειμερινό κάλυμμα 210 ελεύθερου σχήαμτος με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι
1060074	Χειμερινό κάλυμμα 210 ορθογώνιου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενες
1060200	Χειμερινό κάλυμμα 240 ορθογώνιου σχήματος με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι
1060201	Χειμερινό κάλυμμα 240 ορθογώνιου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενες
1060202	Χειμερινό κάλυμμα 240 ορθογώνιου σχήματος με σκάλα με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι
1060203	Χειμερινό κάλυμμα 240 ορθογώνιου σχήματος με σκάλα και λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενες
1060204	Χειμερινό κάλυμμα 240 ελεύθερου σχήματος με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι
1060205	Χειμερινό κάλυμμα 240 f ελεύθερου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενές
1060205	Χειμερινό κάλυμμα 240 ελεύθερου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενές
1060019	Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 1,00 m
1060018	Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 1.50 m
1060022	Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 2.00 m
1060024	Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 3.00 m
1060025	Σωλήνας αέρα για κεντρική υποστήριξη του υφάσματος

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ PVC

Χειμερινό κάλυμμα πισίνας. Συνθετική γεωμεμβράνη σε ύφασμα πολυεστέρα επικαλυμμένο με PVC,με αντοχή στο σχίσισμο, επεξεργασμένο με υπεριώδη ακτινοβολία. Ύφασμα αντιχλωρίου, αντιμυκητιακό και αντιμουχλικό. Διατίθεται με επιφάνεια 400 g/m^3 ή 600 g/m^3.
Δεξαμενές - σωληνοειδή κατασκευασμένα με ερμητική βαλβίδα και συσκευασμένα σε ενισχυμένο ύφασμα PVC.

Τεχνικά χαρακτηριστικά χειμερινού καλύμματος με σωλήνες και δακτύλιους 400 g/m^3

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ
Βάρος επιφάνειας	400 [g/m^2]	EN ISO 2286-2
Αντοχή σε κάμψη	100.000	DIN 53359 A
Αντοχή σε εφελκυσμό	220 στημόνι / υφάδι 190	DIN 53363
Αντοχή στο σχίσιμο	1250 στημόνι / 1150 υφάδι	DIN EN ISO 1421
Πρόσφυση	100 N/5 cm	DIN 53357
Αντοχή στη θερμοκρασία	-25°<T°C<70°	-
Αντοχή στο φως	>6	DIN 53388
Συμπεριφορά σε φωτία	Ταχύτητα φλόγας <100mm / min	DIN ISO 2076 – DIN EN ISO 2060

Τεχνικά χαρακτηριστικά χειμερινού καλύμματος με σωλήνες και δακτύλιους 600 g/m^3

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ
Βάρος επιφάνειας	600 [g/m^2]	EN ISO 2286-2
Υποστήριξη	PES	DIN ISO 2079
Τίτλος νημάτων	1100 Dtex	EN ISO 2060
Ύφανση	απλή 1/1	---
αντοχή σε εφελκυσμό	2200/2200 στημόνι / υφάδι N / 50 mm	DIN 53354
Αντοχή στο σχίσιμο	200/200 στημόνι / υφάδι N	DIN 53363
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30°<T°C<70°	DIN 53361
Αντοχή στο φως	>6	DIN 53388
Συμπεριφορά σε φωτία	Ταχύτητα φλόγας <100mm / min	DIN 75200 ISO 3795

Κωδικός	Περιγραφή
1060307	Χειμερινό κάλυμμα 400 ορθογώνιου σχήματος με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι
1060304	Χειμερινό κάλυμμα 400 ορθογώνιου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενές
1060305	Χειμερινό κάλυμμα 400 ορθογώνιου σχήματος με σκάλα και λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενές
1060308	Χειμερινό κάλυμμα 400 ορθογώνιου σχήματος με σκάλα, περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι
1060309	Χειμερινό κάλυμμα 400 ελεύθερου σχήματος με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι
1060306	Χειμερινό κάλυμμα 400 ελεύθερου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενές
1060300	Χειμερινό κάλυμμα 600 ορθογώνιου σχήματος με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι
1060301	Χειμερινό κάλυμμα 600 ορθογώνιου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενές

1060302	Χειμερινό κάλυμμα 600 ελεύθερου σχήματος με περιμετρικούς δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι
1060303	Χειμερινό κάλυμμα 600 ελεύθερου σχήματος με λωρίδες για αποσπώμενες δεξαμενές
1060019	Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 1.00 m
1060018	Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 1.50 m
1060022	Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 2.00 m
1060024	Πλευρική δεξαμενή με βαλβίδες ενισχυμένη, πλήρωση νερού έως 3.00 m

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ ECORETE ELTEX

Κάλυμμα δύχτι αποστράγγισης για την κάλθψη και την προστασία της πισίνας από τη ρύπανση και τον ήλιο. Ύφασμα από ψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Η στερέωση πραγματοποιείται με δακτύλιους και σχοινί.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ
Βάρος επιφάνειας	180 [g/m^2]	UNI 9401/UNI EN 12127
Αντοχή σε εφελκυσμό [L]	13700 N/m	UNI 9405
Αντοχή σε εφελκυσμό [T]	10500 N/,	UNI 9405
Προστασία από το φώς	88%	UNI 10335
Αντοχή στο φως	500 Kly	ISO 4892-1-2-3
Αλυσίδες	6xpollice	---
Διχτυωτό	6,4xcm	---
Χρώματα	Πράσινο	---

Κωδικός	Περιγραφή
1060021	Κάλυμμα από πράσινο δύχτι Eltex ρθογώνιου σχήματος με δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι
1060301	Κάλυμμα από πράσινο δύχτι Eltex ρθογώνιου σχήματος με σκάλα, δακτύλιους και ελαστικό κορδόνι

Σημείωση

- Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του συντάκτη, χωρίς προειδοποίηση, αντίστοιχα με τις τροποποιήσεις στο εν λόγω προϊόν: θα είναι ευθύνη του πελάτη κατά την παραγγελία να επαληθεύσει την αντιστοιχία του προϊόντος με το φύλλο πληροφοριών.
- Τυχόν τεχνικά διαγράμματα που αναπαράγονται σε αυτό το έγγραφο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν ισχύουν για κανονιστικούς σκοπούς