SCHEDA TECNICO INFORMATIVA

C.P.A. S.R.L.

PANNELLO PREASSEMBLATO POOL CHLORE

CLORO LIBERO – PH

C.P.A. srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

Descrizione

- Quadro di dosaggio pre assemblato pronto all'uso, per controllo cloro libero e ph
- Pannello in PVC cablato elettricamente IP 65
- Pompa dosatrice EL 10 pH/redox con strumento integrato a bordo con visualizzazione istantanea del pH su due cifre decimali
- Pompa dosatrice EL 10 cl con strumento integrato a bordo con visualizzazione istantanea del coloro libero in p.p.m. su due cifre decimali
- Filtro da 50 micron a rete lavabile alloggiato in porta-sonda a deflusso modello PRO-H1C
- Porta-sonda a deflusso plexiglass per sonda di cloro rame platino con auto pulizia modello PRO-HCG-CL3
- Attacchi in ingresso 8 x 12
- Sensore di flusso per arresto del dosaggio ad impianto non in funzione
- Allarme di sovra dosaggio per evitare eccesso di prodotto chimico in vasca Impostazione del ritardo di partenza

STRUMENTO DI CONTROLLO DEL pH

STRUMENTO DI CONTROLLO DEL CLORO

Elettrodo combinato platino
Range di lettura 0 – 14 pH
Corpo epoxy
Cavo lungo 1 metro
Temperatura 60°C

Attacchi IN/OUT 8x12
Sensore di flusso
Elettrodo rame platino
Range di lettura 0 – 5 mg/l
Corpo plexiglass
Spillo regolazione del flusso
Rubinetto prelievo campionamento

Caratteristiche tecniche e prestazionali

	MATERIALE
Corpo pompa	PVDF Attacchi ½"
Sfere	Pyrex
Diaframma	PTFE
Raccordi	PVDF
Guarnizioni	Viton
Corpo Valvola	PVDF 4 x 6
Filtro Fondo	PVDF attacchi 4 x 6 valvola a labbro
Valvola iniezione	PVDF attacchi 4 x6 valvola a sfera
Tubo Aspirazione	PVC 4 x 6
Tubo Mandata	PE 4 x 6

SONDE		
	pH	***Cloro***
Caratteristiche elettrodi	PRO-PH	PRO-CG-CL3
Scala misura	0 ~14	0 – 5 mg/l
Risoluzione	0,01	0,01
Corpo	epoxy	plexiglass
Elettrodo	platino	Rame / platino
Temperatura	60°C	5 – 50 °C
Connessione	BNC	BNC
Lunghezza cavo	1 mt	1 mt
Pressione	2 bar	Max 1 bar

Specifiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE POMPE ME3										
Standard	***Max lt/h***	***Pressione [Bar]***	***Max cc/imp***	***Corsa***	***Magnete***	***Corpo pompa***	***Watt***	***Impulsi***	***Peso [kg]***	***Portata impianto***
05-10	5	10	0,55	1,1	ø80	PVDF	60	150	3,5	Fino a 250 m^3/h
10-02	10	2	1,11	1,3	ø80	PVDF	60	150	3,5	Fino a 400 m^3/h
Alte portate										
26-02	26	2	2,89	2,2	ø90	PVC	60	150	4,0	Fino a 800 m^3/h

Dotazione

- Porta sonde plexiglass.
- Prese staffa per installazione punti di presa acqua
- Presa staffa per installazione iniettore
- Tubo Aspirazione PVC 4x6 – 4 m
- Tubo Mandata PE 4x6 – 4 m
- Soluzione tampone pH 7-9 – 50 cc
- Filtro di fondo PP
- Valvola d'iniezione PP
- Presa Schuko d'alimentazione generale

ATTENZIONE

Su richiesta sono disponibili versioni con portata massima sino a 26 l/ora

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.
- Tutte le immagini hanno valenza puramente informativa.