SEQUENZE SINCRONIZZAZIONE

FARI SERIE MT4

E' bene procedere alla configurazione prima che le lampade siano installate in piscina!

Reset

- Accendere - spegnere - attendere 7 secondi (tra 5 e 10) quindi Accendere
- Tutte le lampade tornano sul bianco

L'operazione può essere ripetuta diverse volte qualora non si ottenga immediatamente il reset delle stesse.

Configurazione del telecomando della PAR 56

Procedura da eseguire una lampada alla volta

- Connettere la lampada (trasformatore 12VAC)
- Accenderla con l'interruttore
- Spegnerla e aspettare più di 10 secondi (Interruttore)
- Riaccenderla (Interruttore)
- Spegnere/accendere /spegnere / accendere rapidamente (Interruttore)
- A questo punto premere simultaneamente sui bottoni O ed S del telecomando, la lampada lampeggia.
- Configurazione finita.

Funzioni del telecomando radio

- Bottone O = On/Off
- Bottone S = Sincronizzazione (nel caso di un'installazione multipla quando una lampada resta su un colore diverso delle altre)
- Bottone C = Ricerca degli 11 colori fissi
- Bottone P = Ricerca dei 5 programmi automatici.

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.

C.P.A. srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it