

Questa barriera - Beethoven o Beethoven Prestige è destinata a limitare l'accesso della piscina ai bambini di età inferiore ai cinque anni. Da leggere con attenzione e da conservare per ulteriori letture.

Raccomandiamo di montare la barriera di protezione ad almeno un metro dallo specchio d'acqua.

Per le piscine private ad uso individuale, raccomandiamo di non montare la barriera troppo lontano dalla vasca per non perdere l'efficacia delle barriera.

Vietare la presenza di tutti i punti d'appoggio fissi da ciascuna parte della barriera, o di altri elementi mobili a meno di 1.10m.

Se la barriera non fa il giro della piscina, i picchetti delle estremità devono assolutamente essere fissati su un elemento fisso (muro, barriera...).

Chiavistello e serratura del cancelletto automatico da montare lato piscina.

Tracciare sulla zona d'installazione - terra o pavimento - la posizione della recinzione basandosi sulla piantina fornita con il preventivo del vostro rivenditore e la distanza in rapporto allo specchio d'acqua.

Disporre le vostre sezioni di lunghezza : 6m, 5m, 4m, 3m, 2m o 1m, non srotolare sul pavimento, seguire il vostro tracciato. Questa operazione permette di verificare l'opzione dell'ordine scelto delle sezioni. Queste sezioni vengono poi assemblate l'una all'altra con il sistema dei chiavistelli durante il montaggio.

Effettuare le forature nel pavimento con una punta di Ø 30mm di una profondità di 9 cm per La Beethoven o con una punta di Ø 16 mm di una profondità di 10.5cm per La Beethoven III. Nel caso di foratura tradizionale a percussione, bisogna poi far uscire la polvere dai fori con un aspirapolvere. Nel caso di foratura a corona diamante con raffreddamento ad acqua, si deve pulire la zona della foratura con uno spazzolone facendo uscire l'acqua e la polvere. Questa operazione è indispensabile per posizionare senza forzare il manicotto e per riuscire un buon ancoraggio al pavimento.

Come rispettare la distanza tra due picchetti : L'unità di misura per rispettare la dimensione tra l'asse di ogni picchetto di una sezione è la sezione stessa.

Cominciare le forature : fare il primo foro nel posto in cui volete iniziare l'installazione, introdurre il manicotto ricoperto di colla epossidica ed inserire il primo picchetto della vostra sezione. **Il profilato del picchetto è sempre all'interno del perimetro da mettere in sicurezza.** Srotolare la rete fino al picchetto successivo. Tendere la rete. Verificare la tensione del bordo inferiore. Fare un segno sul terreno per il 2° foro. Forare e rinnovare l'operazione per ogni picchetto che compone una sezione.

Finire una sezione e cominciare una nuova sezione : posizionare l'ultimo picchetto della vostra sezione e misurare una distanza di 6.5 cm tra l'asse dei picchetti.

Fare un segno sul pavimento per la foratura del primo picchetto della nuova sezione da installare . Forare ed installare il vostro picchetto. Fissare la vite ad occhiello e il chiavistello ai picchetti. Mettere in posizione di chiusura. Proseguire con il montaggio.

Finire il montaggio : finire le ultime forature.

L'ultimo chiavistello deve portare la tensione definitiva della protezione tra la prima e l'ultima sezione montata.

Regolare : secondo il vostro tracciato, a volte bisognerà regolare la lunghezza di una sezione.

Per realizzare questa operazione, dovrete svitare le viti sul picchetto. Togliere la rete. Prendere le misure a terra e riportarle sui bordi della rete.

Fissare nuovamente il tubo al profilo bloccandoli in mezzo la rete, alla lunghezza indicata sui bordi. Posizionare il vostro picchetto nel manicotto per controllare la misura. Tagliare la rete di troppo con un taglierino. Forare nuovamente il buco con una punta di 4, e riavvitare il chiavistello o la vite ad occhiello.

Incollatura dei manicotti enumerazione delle sezioni : terminare il vostro montaggio verificando l'ancoraggio perfetto dei manicotti al terreno. Numerare le sezioni in basso ad ogni picchetto utilizzando un pennarello.

Ogni sezione deve essere numerata in senso orario intorno alla piscina, per permettervi di individuare l'ordine di montaggio se dovete procedere ad un smontaggio parziale o totale delle sezioni della recinzione . Nota : Non procedere a nessuna operazioni di pulizia o di manutenzione dello specchio d'acqua senza aver preso delle precauzioni di sorveglianza dei bambini in caso di apertura della recinzione .

Montaggio su terra : Tracciare il perimetro della barriera scelta.

1a opzione: Realizzare un bordo di cemento che contenga una parte di ferro 20 X 20 cm composto tradizionalmente di sabbia / terriccio / cemento che garantiscano una solidità sufficiente per chiudere con dei manicotti infilati a terra 30 o 60 mm. La parte alta del bordo di cemento si ferma a circa 3 cm sopra il livello della terra in modo che sia ricoperta di terra tra i manicotti che superano i bordi e che saranno quindi ricoperti di terra, cercate di ben comprimere la terra attorno ai manicotti. Due o tre giorni dopo, installare la barriera secondo le raccomandazioni e il manuale d'installazione per le mattonelle. (leggere qui sotto per rispettare le due assi al livello della foratura). Utilizzare dei tubi PVC di 1m, tagliarli a 15 cm di altezza : 12cm saranno presi dal bordo e 3 cm sopra ricoperti di terra. Incollare i manicotti (colla Fisher) .

2a opzione : Fare un buco nella terra con una punta di Ø 30 o 16mm di una profondità di 30cm.

Infilare con forza i manicotti speciali di una lunghezza di 50 cm, Posizionare il vostro primo picchetto.

Srotolare la sezione e definire la posizione del secondo manicotto. Forare il buco di davanti. Fissare i manicotti e posizionare i vostri paletti. Smontare le sezioni. Consolidare la base dei manicotti facendo dei pilastri in cemento armato con un rapporto tradizionale sabbia / ghiaia / cemento 20 x 30 cm. . Il pilastro di cemento deve fermarsi a circa 3/4 cm al di sopra del livello della terra in modo da poter essere dopo ricoperto di terra .

Posa su legno :

misurare la profondità tra il suolo ed i boschi per tagliare il tubo PVC alla buona lunghezza avendo cura di aggiungere lo spessore del bosco e 5 cm di tubo affinché rientra nella terra o il cemento. Bucare con una ciocca di 30 o di 16 mm.

Qualche consiglio di montaggio.

Chiavistello : il montaggio è un'operazione facile. Le viti ad occhiello hanno una preforatura di fabbrica. In caso di difficoltà, utilizzare una punta da Ø 4 prevista per il metallo.

Questi componenti della barriera sono sempre montati all'interno : sul profilato.

In caso di errore di foratura : se avete forato nel punto sbagliato, si può correggere. Potete spostare i picchetti sulla rete cosicché le dimensioni corrispondano ai fori già fatti. Tuttavia lo spazio massimo tra 2 picchetti non deve superare 105 cm.

Terreno difettoso : in caso di terreno difettoso (pavimento galleggiante su letto di sabbia, pavimento vecchio, legno...) Usare un tubo PVC (lunghezza = 1m, Ø 30) fornito dal vostro distributore. Tagliare all'altezza necessaria dopo aver consolidato il vostro pavimento. Questa operazione è indispensabile per una buona tenuta degli ancoraggi e una buona tensione della rete nel tempo.

Riuscire un angolo retto : non potete realizzare un angolo retto su un solo picchetto. Gli angoli vanno realizzati con almeno due picchetti – fine di una sezione ed inizio di un'altra. Potete anche fissare un picchetto supplementare su una sezione per realizzare un montaggio in angolo spezzato o angolo smussato. **Per ottenere una buona tensione agli angoli, fate sempre una foratura verso l'esterno.** Questi picchetti di estremità o d'angolo integrano la forza di tensione delle larghezze e delle lunghezze.

Installazione della protezione intorno ad una piscina in forma libera : disegnare il posizionamento definitivo delle barriera secondo il vostro preventivo definitivo. Seguire poi i consigli di montaggio nel pavimento ma forare sempre dando una leggera inclinazione verso l'esterno. Tutti i picchetti integrano la tensione della rete e si posizionano alla verticale del pavimento dalla chiusura integrale.

Quello che dovete sapere per un buon utilizzo.

PRECAUZIONE : Non lasciare l'acqua stagnare nei manicotti ; perforare su tutta l'altezza della cappa affinché l'acqua scoli.

Porta o accesso alla piscina : L'accesso alla piscina è possibile nel punto di incontro di due sezioni ; avvicinando i due picchetti di giunzione e allo stesso tempo aprendo il chiavistello.

Numerare : Ogni sezione può essere numerata in senso orario intorno alla piscina. In caso di smontaggio parziale o totale, questa operazione vi permetterà di rimettere le sezioni nella loro ubicazione iniziale. Per numerare: Usare un pennarello incolorabile scrivendo il numero sulla parte inferiore di ogni picchetto.

Incollare l'adesivo fornito con La Beethoven sulla protezione dell'accesso principale della vasca.

Nota : Non procedere a nessuna operazione di pulizia o di manutenzione dello specchio d'acqua senza aver preso delle precauzioni di sorveglianza dei bambini in caso di apertura della barriera.

Pulizia e manutenzione : solo ed esclusivamente acqua. Per pulire la rete o i bordi, usare una spugna. Per pulire la parte inferiore dei picchetti : usare uno straccio asciutto.

Per una tenuta massima nel tempo dei rinforzi Ø 16, passare un trattamento anti-corrosivo (Rustol).

Non usare mai : prodotti abrasivi, candeggina, ammoniaca. I solventi e altri prodotti simili sono assolutamente vietati.

Conformemente alle nostre condizioni generali di vendita, la società PSE si riserva il diritto di modificare senza preavviso i suoi modelli e questo manuale di montaggio non può essere considerato come un documento contrattuale.

CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Raccomandiamo di controllare regolarmente il buon funzionamento del sistema di chiusura. Bisogna cambiare nei tempi più brevi qualsiasi l'elemento o l'insieme di elementi che possono essere deteriorati.

Usare esclusivamente pezzi approvati dal fornitore.